

# TT1840G

Compacte semi-tractie  
schrob-zuigmachine



De TT1840G (230V) is de meest compacte schrob-zuigmachine van Numatic. Het lange snoer van 20 meter geeft de gebruiker voldoende bewegingsvrijheid. De 270° meedraaiende zuigmond zorgt voor een droog en streeploos resultaat op de vloer. De watertoevoer op de borstel zorgt ervoor dat het water gelijkmatig over de vloer wordt verdeeld. De neerklapbare en in hoogte verstelbare bedieningshendel is eenvoudig in gebruik en zorgt voor een goede ergonomische werkhouding. De machine weegt slechts 40 kg en is zo compact dat hij in bijna iedere kofferbak past.



Sterk



Gemakkelijk



Motor  
garantie



Nu-assist



Bespaar



Snelle  
levering

**Quick Start** / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten  
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso

TT1840/TT516  
P/N: 909495

**Nu-Assist**  
©Numatic International Limited 2018.

Available on the App Store  
GET IT ON Google play



# TT1840G



Compacte semi-tractie  
schrob-zuigmachine

EAN code: 5028965704530

## Machines met kabel

				
TYPE	TT1535G	TT1840G	TT4045G	TT4055G
Artikelnr.	904058	903905	903999	904041
Werkbreedte (borstel)	350 mm	400 mm	450 mm	550 mm
Capaciteit tank	15 liter	18 liter	40 liter	40 liter
Theoretische schrobprestatie/uur	1460 m <sup>2</sup> /u	1600 m <sup>2</sup> /u	1800 m <sup>2</sup> /u	2200 m <sup>2</sup> /u
Praktische schrobprestatie/uur	400 m <sup>2</sup> /u	960 m <sup>2</sup> /u	1120 m <sup>2</sup> /u	1440 m <sup>2</sup> /u
Beschermingsgraad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Geluidsniveau	<77 dB	<71 dB	<76 dB	<76 dB
Werkwijze	Wals	Disc	Disc	Disc
Gewicht	38 kg	40 kg	67 kg	68 kg
Borsteldruk	12 kg	25 kg	31-37 kg	32,5-38,5 kg
Toeren per minuut	1000 tpm	150 tpm	150 tpm	150 tpm
Padhouder diameter	Niet mogelijk	360 mm	400 mm	500 mm
Afmetingen	480 x 750 x 740 mm	520 x 880 x 1132 mm	470 x 890 x 1100 mm	560 x 935 x 1100 mm
Breedte zuigmond	480 mm	520 mm	805 mm	944 mm
Kabellengte	20 m	20 m	20 m	20 m
Voltage	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	220V-240V 50Hz	230V 50/60Hz
Vermogen borstelmotor	400 Watt	400 Watt	1500 Watt	1500 Watt
Vermogen zuigmotor	1000 Watt	300 Watt	1200 Watt	1200 Watt
Watertoevoer	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar
Mix chemie/water	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank
Bijzonderheden	Voor- achterwaarts werken	-	-	-

### TT1840G Accessoires inclusief

Artikelnr.	Omschrijving
606105	Polyscrub schrobborstel 400 mm
236132	NuCable 20 meter 3x1,5 mm (geel) TT/TTQ modellen
903532	Zuigmond compleet TT(B) 1840

### TT1840G Accessoires optioneel

Artikelnr.	Omschrijving
606400	Padloc padhouder 360 mm
606108	Nyloscrub schrobborstel 400 mm
606102	Union schrobborstel 400 mm
903531	Set rubbers groen
612003	Kabelhaspel met wielen, 20 meter



Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op [www.numatic.nl](http://www.numatic.nl)